



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Prot n. 1200

VISTI gli artt. 41 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. dal 159 al 169 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTA la domanda in data 17 febbraio 2003, successivamente integrata, presentata dalla ditta Opto Elettronica S.r.l., con sede in Via Achille Palma 6-Galatone (LE), tesa ad ottenere l'omologazione di lanterne semaforiche modulari a tre luci con lampade a Led del diametro di 200mm e di 300 mm;

VISTA la norma UNI EN 12368, edizione Marzo 2002, inerente attrezzature per il controllo del Traffico-Lanterne semaforiche, tenuta come riferimento tecnico;

VISTO il voto n. 205/2003, reso nell'adunanza del 17 dicembre 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che la richiesta di omologazione è meritevole di accoglimento con la prescrizione che la ditta produca una certificazione che attesti la rispondenza delle coordinate colorimetriche, previste dalla citata norma, anche alla temperatura di + 60C° ;

VISTO il rapporto di prova, prodotto dalla ditta richiedente in data 12 maggio 2004, che attesta che le coordinate colorimetriche dei campioni sottoposti a prova rientrano nei valori previsti dalla norma di riferimento, alle temperature comprese tra +60 C° e -15C°;

DECRETA

ART. 1 – Sono omologati i dispositivi luminosi lanterne semaforiche a tre luci, di diametro 200 mm e 300 mm, con lampade a tecnologia led, prodotti dalla Ditta Opto Elettronica S.r.l., con sede in Via Achille Palma 6-Galatone (LE).

ART. 2 – Le lanterne semaforiche sono caratterizzate dalle seguenti classi e livelli di prestazione con riferimento alla norma UNI EN 12368/2002:

- Resistenza all'impatto: Classe IR3
- Grado di protezione: Classe IV: IP 55
- Range di temperatura: Classe A +60° - 15°C
- Intensità luminosa: Livello A 2/ 1
- Distribuzione intensità luminosa: Tipo W Classe A
- Uniformità luminosa: Tipo W $\geq 1:10$
- Massimo effetto phantom: Classe 2.

ART. 3 - Gli esemplari prodotti e posti in commercio dovranno essere conformi ai campioni depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 20 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)