



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Prot n. 1841

VISTI gli artt. 41 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. dal 159 al 169 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2754, in data 27 maggio 1997, con il quale sono state omologate lanterne semaforiche modulari normali e di corsia a tre luci, di diametro 200 mm e 300 mm, e nel formato di 200 mm per le lanterne pedonali, prodotte dalla Ditta “ La Semaforica” S.n.c. di Greggio Alberto e Giancarlo, con sede in Via Ponticello ,17- Padova;

VISTA la domanda in data 13 gennaio 2003, successivamente integrata, presentata dalla ditta La Semaforica S.n.c. di Greggio Alberto e Giancarlo, tesa ad ottenere l'estensione dell'omologazione concessa con il D.D. n°2574/1997 per le stesse lanterne semaforiche, con la sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampade a Led;

VISTA la norma UNI EN 12368, edizione Marzo 2002, inerente attrezzature per il controllo del Traffico-Lanterne semaforiche, tenuta come riferimento tecnico;

VISTO il voto n. 303/2003, reso nell'adunanza del 31marzo 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che la richiesta di omologazione è meritevole di accoglimento con la prescrizione che per ciò che attiene alle classi di intervallo di temperatura di funzionamento il dispositivo sia inserito in Classe C (da +40 °C a – 40°C);

DECRETA

ART. 1 – L'omologazione concessa con il D.D. n° 2754, in data 27 maggio 1997, ai sensi dell'art. 192 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - è estesa ai dispositivi luminosi lanterne semaforiche a tre luci, nelle stesse versioni, di diametro 200 mm e 300 mm, con lampade a tecnologia led, con intervallo di temperatura di funzionamento in Classe C (da +40 °C a – 40°C).

ART. 2 – Le lanterne semaforiche sono caratterizzate dalle seguenti classi e livelli di prestazione con riferimento alla norma UNI EN 12368/2000:

- Resistenza all'impatto: Classe IR3
- Grado di protezione: Classe IV: IP 55
- Range di temperatura: Classe C +40° - 40°C
- Intensità luminosa: Livello A 2/1 per diam. 200 e Livello A3/1 per diam. 300
- Distribuzione intensità luminosa: Tipo W Classe A /B
- Uniformità luminosa: Tipo W $\geq 1:10$
- Massimo effetto phantom: Classe 3.

ART. 3 - Gli esemplari prodotti e posti in commercio dovranno essere conformi ai campioni depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 19 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)